

CONTROLEUR D'ÉTANCHÉITÉ



| | | |
|--|-------|--------|
| ELMA Leak-controller 2000 | Réf.: | HT pce |
| « sans eau » | | |
| Contrôle des montres par dépression Pompe à vide incorporée Test rapide sans risque | ETLC2 | |

**PARTICIPATION
AUX FRAIS
D'ENVOI**



| | | |
|---|-------|--------|
| CALYPSO | Réf.: | HT pce |
| « à eau » | | |
| Contrôle des montres par pression Pompe à vide manuel | CALY | |

CONTROLEUR D'ÉTANCHÉITÉ



SUR COMMANDE

« sans eau »



Elma spheric

Testeur d'étanché
 •7 programmes de test fixes
 •10 programmes de test spécifiques programmables
 •programme spécial pour la localisation de la fuite
 •plage du vide et de la pression (de -0,8 à 10 bar)
 •mesure de la déformation et résolution de l'affichage: nanométrique
 •pour montres avec ou sans bracelet (Ø jusqu'à 70mm et 28mm d'épaisseur)

24.5 x 24 x 24 cm
 6.1 Kg

Livrée sans compresseur

Réf.:

HT pce

ETSPH



Compresseur pour Elma spheric



Imprimante pour Elma spheric

